

Datenblatt

(typische Analysewerte)

Produktname: Climatizer Plus Premium Dämmpellets

Produkt: Zellulosedämmstoff

Beschreibung:

Aus Zellulosefaser gepresste Dämmpellets.

Verwendung:

Als Trocken- und Hohlraumschüttung für den Fußbodenaufbau und für die Dämmung von Decken.

Charakter	Wert	Einheit
Form	• Zellulosepellet	
Schüttgewicht	• ca. 500	kg/cbm
Feuchtigkeit	• ca. 5-12	%
pH-Wert	• ca. 7	
Baustoffklasse	• B2 nach DIN 4102-1	



RUTHMANN GmbH
Nohlmannstr. 13
41836 Hückelhoven
Tel. +49 (0) 2433 -90 49-0
Fax +49 (0) 2433 -90 49-19
info@ruthmann-faser.de
www.ruthmann-faser.de

Die vorliegenden Informationen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.